

Provincia di VERCELLI

Comune di ASIGLIANO V.SE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
COMPLESSO SCOLASTICO

PROGETTO ESECUTIVO

PIANTA PIANO TERRENO quota 0.00

Richiedente:

Amm. Com. Asigliano V.se

Via G. Marconi n° 29 - 13032
ASIGLIANO VERCELLESE - VC -


Progettista:

Dott. Arch. MAURIZIO CHIOCCHETTI
via Roma 67 - Crescentino 13044 (VC)
tel 0161/841850
e-mail : studio@architettochiochetti.it




scala 1:100
data: luglio 2014

2
tavola:




LEGENDA

- pannelli prefabbricati cm 20
- pannelli prefabbricati cm 26
- muratura in blocchi di calcestruzzo cementizio spessore 20 cm REI 120.
- Verranno previsti i relativi agganci per assicurare la muratura alla struttura, la silatura dei giunti e formazione di giunto elastico tagliatuoco a soffitto.
- struttura in c.a. intonacata o rivestita nelle parti a vista
- muratura in laterizio spessore 14 cm (laterizio+intonaco+struttura+intonaco+filza)
- muratura in laterizio spessore 14 cm (piastrelle+intonaco+muratura+piastrelle+intonaco)
- pannelli autoportante cespitante per celle frigo
- pannelli in cartongesso h. 2,00m, struttura portante nascosta, idonea ad ospitare distribuzioni interne elettriche




PAVIMENTAZIONI

- P1 pavimento in PVC in rotoli
- P2 piastrelle in grés porcellanato formato 20 x 20 con battiscopa in grés porcellanato h 8/10 cm di colore uguale al pavimento.
- P3 piastrelle in grés porcellanato formato 20 x 20




CONTROSOFFITTO

- C1 pannelli di gesso alleggerito di colore bianco con finitura a buccia d'arancia (tipo GES-PANEL mod. SNOW o similare) formato 60 x 60, bordi ribassati e montanti su struttura portante seminascostrita con inserti corpi illuminanti, con sovrastante materassino isolante
- C2 pannelli di gesso alleggerito di colore bianco con finitura a buccia d'arancia (tipo GES-PANEL mod. SNOW o similare) formato 60 x 60, bordi ribassati e montanti su struttura portante seminascostrita con inserti corpi illuminanti



RIVESTIMENTI

- R1 piastrelle di ceramica monocottura 20 x 20.
- R2 tinteggiatura.



INTONACI FINITURE SUPERFICIALI

- I1 intonaco pronto a base di gesso. Tirato in piano a frattazzo e finito superfornemente mediante liscivatura con gesso e scagliola.
- I2 h<4 tinteggiatura con smalto atossico, finitura lucida previo applicazione di una mano di idoneo isolante, h>4, fino all'importo della copertura tinteggiatura con due mani di pittura lavabile per interni previo applicazione di idoneo isolante aggrappante.
- I3 tinteggiatura con due mani di pittura lavabile per interni previo applicazione di idoneo isolante aggrappante.

PIANTA PIANO TERRENO

